ergoselect 1 – Технические характеристики

Размеры

max. 108 cm
30 cm
min. 78 cm
11 cm
67 cm
33 cm
17,5 cm
62 cm
23 cm
100 cm
24,5 cm
18 cm
360°
24,5 cm
110 cm
128 cm

ergoline
MOVING TO HEALTH

ergoselect 1 – Технические характеристики

Велоэргометр	ergoselect 1
Тормоз	управляемый компьютером тормоз, основанный на использовании вихревых токов
Привод	двухступенчатая тормозная система со специальными приводными ремнями (без проскальзывания, высокая износостойкость)
Нагрузка	6–450 Вт, вне зависимости от скорости
Точность	согласно стандарту DIN VDE 0750-238
Диапазон скорости	30–130 об/мин
Регулировка рукоятки	диапазон углов наклона 360°
Регулировка высоты седла	плавная механическая
Рост пациента	в диапазоне 120–210 см
Масса тела пациента (макс.)	160 кг
Пульт управления	
Цифровая индикация	нагрузка, скорость (об/мин), время эргометрии
Клавиатура	мембранная клавиатура
Протоколы тестов с физической нагрузкой	
Программируемые пользователем	10
Встроенные протоколы с пошаговым наращиванием нагрузки (протоколы ВОЗ, Гольмана и др.)	5
Ручное управление нагрузкой	●
Интерфейсы	
цифровые (RS-232, USB) / Bluetooth / WiFi	● / ○ / ○
Размеры и масса устройства	
Велоэргометр	Велоэргометр с упаковкой
Длина: 100 см	Длина: 107 см
Ширина: 44 см (ширина рукоятки ~53,5 см)	Ширина: 60 см
Высота: 128 см	Высота: 144 см
Масса: ~55 кг	Масса: ~69 кг
Разное	
Электропитание	100–240 В / 50–60 Гц / макс. 100 ВА

● Стандартная конфигурация ○ Опция